

Всесезонное масло для мотоциклов и минитракторов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Всесезонное масло, соответствующее современным требованиям производителей техники.

Рекомендуется для смазывания 4-х тактных двигателей (бензиновых или дизельных) различного оборудования: культиваторов, рыхлителей, минитракторов и т.д.

Очень широкий диапазон применения от низких температур до высоких эксплуатационных температур.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SJ/CG-4
ACEA A2/B2
MIL-L-46152E

ПРЕИМУЩЕСТВА

Всесезонное масло, класс вязкости SAE 15W-40

Очень высокий индекс вязкости

Стабильность вязкостных характеристик при эксплуатации

Очень хорошие моющие свойства

Прекрасные диспергирующие свойства

Отличные противоизносные и антикоррозионные свойства

Антиокислительные и противопенные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	Единицы измерения	4TZ SAE 15W-40
Плотность при 15 °С	ISO 3675	кг/м ³	890
Вязкость при 40°С	ISO 3104	мм ² /с	105
Вязкость при 100°С	ISO 3104	мм ² /с	14.5
Индекс вязкости	ISO 2909	-	138
Температура вспышки в открытом тигле	ISO 2592	°С	225
Температура застывания	ISO 3016	°С	- 30
Содержание нефтепродуктов		%	99,2

Приведены усредненные характеристики для информации.