



COOLELF AUTO SUPRA -26°C

Антифриз

COOLELF AUTO SUPRA -26°C охлаждающая жидкость с «экстра увеличенным сроком службы» на основе моноэтиленгликоля и органических ингибиторов коррозии.

COOLELF AUTO SUPRA -26°C охлаждающая жидкость, которая может использоваться во всех системах охлаждения двигателей легковых, грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники и сельскохозяйственных тракторов.

В соответствии в Дикретом Франции №. 95-326 от 20 марта 1995 касающегося некоторых веществ, содержащих моноэтиленгликоль, **COOLELF AUTO SUPRA -26°C** содержит **специальную присадку, придающую горький вкус** для гарантии от случайного проглатывания детьми и пользователями.

COOLELF AUTO SUPRA -26°C является **продуктом самого высокого уровня** в линейке наших охлаждающих жидкостей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Защита
от замерзания
(до -26°C)

Увеличенный срок
службы

Условия утилизации

- COOLELF AUTO SUPRA -26°C** охлаждающая жидкость, которая может использоваться круглогодично.
- COOLELF AUTO SUPRA -26°C** готовая к применению жидкость, смешанная с деминерализованной водой.
- COOLELF AUTO SUPRA -26°C** может применяться для чугуновых и алюминиевых двигателей, а также для радиаторов из алюминиевых и медных сплавов.
- Рекомендуемый интервал замены:**
 - 650,000 км/ 8000 часов/ 5 лет при использовании в грузовых автомобилях
 - 250,000 км/ 5 лет при использовании в легковых автомобилях.

Все антифризы и охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля требуют утилизации как специальные промышленные отходы и должны утилизироваться в специальных лицензированных центрах из экологических соображений.

СПЕЦИФИКАЦИИ

AFNOR NFR 15-601
ASTM D 3306
ASTM D 4656
ASTM D 4985
BS 6580

- COOLELF AUTO SUPRA -26°** соответствует международным стандартам и спецификациям для антифризов, а также требованиям основных автопроизводителей.
- Антифриз, используемый в **COOLELF AUTO SUPRA -26°C** официально одобрен следующими производителями:
 - AUDI
 - DAIMLER CHRYSLER:
 - Одобрение 325.3 (antigel)
 - DEUTZ
 - DEUTZ / MWM
 - FORD
 - MAN 324 SNF
 - SEAT
 - SKODA
 - VW TL 774D
- COOLELF AUTO SUPRA -37°** был признан удовлетворительным для применения в двигателях следующих производителей:
 - JAGUAR
 - LEYLAND TRUCKS
 - OPEL-GM 6277M
 - RENAULT VI
 - SCANIA
 - SAAB

ПРЕИМУЩЕСТВА

Долгосрочная
защита металлов от
коррозии

Не образует
отложений,
оставляет
поверхность чистой

Защищает алюминий
при высоких
температурах

- Отличная защита от коррозии, эрозии и кавитации для алюминиевых водяных помп.
- Условия теплопереноса сохраняются в оптимальном режиме: **полностью органические присадки не образуют отложений и сохраняют внутреннюю поверхность системы охлаждения в чистоте.**
- Присадки в **COOLELF AUTO SUPRA -26°** придают охлаждающей жидкости:
 - Химическую нейтральность (pH 7-8.5),
 - Резервную щелочность для нейтрализации кислот, образующихся при сгорании газов,
 - Стойкость к пенобразованию (делают пену, которая может образовываться, нестабильной)
 - Совместимость с жесткой водой (максимум 40°F).
- COOLELF AUTO SUPRA -26°** не содержит силикатов, фосфатов, хроматов, нитритов или бора.
- COOLELF AUTO SUPRA -26°** инертен к материалам уплотнений и лакокрасочным покрытиям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

COOLELF AUTO SUPRA -26°C

Цвет		От розового до оранжевого
Плотность при 15°C	ASTM D1122	флуорисцирующего
pH	ASTM D1287	1.053
Резервная щелочность (pH 3.5)	GFC Pr №11003.1N	8.6
Температура, при которой появляются первые кристаллы льда	ASTM D1177	2.2
Температура кипения	ASTM D1120	-27°C
		106°C

Приведены усредненные значения для информации