



Смазка для цепей, кабелей и различных механизмов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Аэрозоль

Смазка для цепей

- Смазывание цепей промышленного оборудования в текстильной или полиграфической промышленности или в вилочных погрузчиках.
- Смазывание лебедок, кранов и тормозных тросов.
- Сочленения и различные механизмы: замки, шарниры, подшипники, генераторы, домашняя техника, ...
- Труднодоступные места смазывания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая прилипаемость, благодаря специальным присадкам.
- Высокая стойкость к окислению
- Улучшенные антикоррозионные свойства
- В качестве газа-пропеллента используется CO₂

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	Единицы измерения	CHAINLUB
Плотность при 15 °С	ISO 3675	кг/м ³	821
Вязкость при 40 °С с растворителем	ISO 3104	мм ² /с	5
Вязкость при 40 °С без растворителя	ISO 3104	мм ² /с	68
Температура вспышки	ISO 2719	°С	> 56

Приведены усредненные характеристики для информации.

ВНИМАНИЕ

Вследствие того, что баллончик находится под давлением, а также присутствия растворителя:

- Хранить вдали от источников тепла, искр и пламени.
- Не хранить при температурах выше 50°С.
- Не протыкать и не сжигать баллончик, даже если он пустой.

