

ECOFLUID A PLUS



TOTAL

Полностью синтетическая жидкость с высоким уровнем свойств для автоматических коробок передач ZF

ПРИМЕНЕНИЕ

- Специально разработано для автоматических коробок передач ZF Ecomat 2 Plus и 4 предполагающих рабочие температуры свыше 100 °С
- Подходит для всех трансмиссий ZF Ecomat
- Особенно рекомендуется для автобусов и прицепов в суровых условиях эксплуатации (остановка-троганье)

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации

- ZF TE-ML 14E, 20E

СВОЙСТВА

- Точное и плавное переключение передач даже на малых скоростях движения
- Высокая термическая стабильность
- Высокая стойкость к окислению
- 100 % синтетический продукт
- Для стран с холодным и теплым климатом
- Увеличенный интервал замены (до 150000 км или 3 года) по сравнению с минеральной жидкостью
- Отличная текучесть при низких температурах, что позволяет избежать вибраций и внезапных нагрузок в сцеплении при старте в холодную погоду

ХАРАКТЕРИСТИКИ

FLUIDE ATX	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C	г/см ³	0,842
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	61
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	10,1
Индекс вязкости	-	153
Вязкость динамическая при -40°C	мПа·с	22600
Температура вспышки по Кливленду	°С	240
Температура застывания	°С	-51

Приведены усредненные значения для информации

ECOFLUID A PLUS

