



Жидкость для автоматических трансмиссий

FLUIDE G3

Жидкость для автоматических коробок передач и гидравлических систем.

Применение

- Все автоматические коробки передач и гидравлические системы, для которых рекомендуется жидкость DEXRON® - III:
 - автоматические коробки передач
 - гидравлические и гидромеханические механизмы (гидравлические муфты и сцепления; гидротрансформаторов)
 - системы рулевого управления с усилителем

Стандарты

- ALLISON C-4
- Level DEXRON® III G and Ford MERCON®
- ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 17C
- VOITH H 55.633535
- MAN 339 type V-1 (ex MAN 339 Type F)
- MAN 339 type Z-1 (ex MAN 339 Type F)
- MB-Approval 236.5 and 236.9

Преимущества

- Очень высокая термическая стабильность, кислотоустойчивость и моющие свойства.
- Особые фрикционные свойства, обеспечивающие плавную работу фрикционных механизмов, снижение трения и предотвращение пробуксовки или проскальзывания сопряженных пар, подавление вибрации во включенном сцеплении.
- Снижение износа смазываемых механизмов, защита от коррозии, устойчивость к пенообразованию.
- Отсутствие влияния на эластомеры и цветные металлы (например, медь).
- Очень высокий индекс вязкости, обеспечивающий плавную и устойчивую работу во всем температурном интервале, включая пуск в очень холодную погоду.
- Плавная и точная работа фрикционных механизмов даже при очень низкой скорости.

