

FLUIDE SYN FE



TOTAL

Синтетическая жидкость для автоматических коробок передач

ПРИМЕНЕНИЕ

- Автоматические коробки передач и гидротрансформаторы внедорожной мобильной техники, коммерческой техники и промышленного транспорта.
- В тех случаях, когда производитель требует применение жидкости типа GM DEXRON® - IIE.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации

- DEXRON® - IIE: former licence № E-25218 вторичная лицензия
- MAN 339 type V-2 (ex MAN 339 type D)
- MAN 339 type Z-2 (ex MAN 339 type D)
- MB-Approval 236.8
- VOITH H 55.633635
- ZF TE-ML 09X, 14B, 16L

СВОЙСТВА

- Очень высокий индекс вязкости.
- Очень низкая температура застывания.
- Очень высокая антиокислительная стабильность.
- Расширенный интервал замены.
- Экономия топлива .

ХАРАКТЕРИСТИКИ

FLUIDE SYN FE	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C	г/см ³	0,84
Цвет		красный
Вязкость при 40°C	мм ² /с	33
Вязкость при 100°C	мм ² /с	7,4
Индекс вязкости	-	200
Вязкость по Брукфилду при -40°C	мПа•с	7 700
Температура вспышки	°C	220
Температура застывания	°C	-51

Приведены усредненные значения для информации