

PROSYLVA 2T SYN



TOTAL

Синтетическое масло для 2-тактных двигателей садовой техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Все 2-тактные двигатели садовой техники, в том числе профессиональной, работающей в тяжелых условиях, в том числе с частой переменной нагрузкой (кусторезы, триммеры, бензопилы и прочее).
- Смешивать с топливом в соотношении от 1,5% до 2,5% по объему (если иное не предписано производителем). Строго следуйте рекомендациям производителя при обкатке новой техники.
- Хорошо смешивается с бензином и подходит для отдельных систем смазки.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации

API TC
JASO FD
ISO L-EGC/EGD
STIHL, ROTAX,
HUSQVARNA

Соответствие
требованиям

ПРЕИМУЩЕСТВА

TOTAL PROSYLVA 2T SYN обладает достаточными характеристиками для достижения двигателем его расчетной мощности. Гарантирует максимальную защиту техники даже при высокой механической и термической нагрузке.

- Прочная масляная пленка гарантирует высокие противоизносные свойства.
- Высокая термостабильность.
- Полностью сгорает в цилиндрах с минимальным дымообразованием, тем самым образуя минимум вредных отложений на деталях двигателя.
- Высокие антикоррозийные свойства гарантируют защиту двигателя даже во время длительного простоя техники.
- Малозольные присадки сохраняют поршни чистыми и предотвращают калильное зажигание и детонацию.
- Голубой цвет масла позволяет легко отличить приготовленный бензин от чистого.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

PROSYLVA 2T SYN	Единицы измерения	Класс SAE 15W-50
Вязкость при 40°C	мм ² /с	76,1
Цвет		синий
Сульфатная зольность	% вес	0,07
Температура застывания	°C	-21°C

Приведены усредненные значения для информации