


QUARTZ 5000 DIESEL 15W-40



TOTAL



Всесезонное минеральное масло для дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Дизельные двигатели легковых автомобилей и промышленных транспортных средств малой грузоподъемности.
- Особенно рекомендуется для применения в двигателях с турбонаддувом и многоклапанных.
- Вождение в условиях высоких нагрузок по автостраде, в городе (режим стоп-старт) независимо от сезона.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации

ACEA: A3/B3
API: SL / CF

Одобрения
производителей

NORM PSA PEUGEOT CITROEN B71 2295

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствует требованиям стандарта ACEA - гарантии высокого и стабильного качества моторного масла.
- Высокий индекс вязкости.
- Устойчивость вязкости против сдвига. Стабильные вязкостно-температурные характеристики: малая вязкость в момент пуска холодного двигателя и высокая вязкость при высокой температуре, обеспечивающая образование прочной масляной пленки при длительной работе двигателя с максимальной нагрузкой.
- Высокая моющая и диспергирующая способность.
- Кислотоустойчивость.
- Антикоррозионные и противоизносные свойства. Низкая склонность к пенообразованию

ХАРАКТЕРИСТИКИ

QUARTZ 5000 DIESEL 15W-40	Единицы измерения	Класс SAE 15W-40
Плотность при 15°C	г/см ³	0,888
Вязкость 40°C	мм ² /с	110
Вязкость при 100°C	мм ² /с	14,3
Индекс вязкости	-	135
Температура вспышки по Кливленду	°C	234
Температура застывания	°C	-30

Приведены усредненные значения для информации