


QUARTZ 7000 DIESEL 10W-40



Новая усовершенствованная формула моторного масла на синтетической основе, предназначенного для дизельных двигателей. Используемое базовое сырье усилено специальными присадками, сообщаящими маслу ряд превосходных свойств.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Дизельные двигатели легковых автомобилей и промышленных транспортных средств малой грузоподъемности.
- Предназначено для применения в двигателях с турбонаддувом и многоклапанных.
- Пригодно для нормальных условий вождения (реже – городского).
- Адаптировано для транспортных средств, оснащенных катализаторами и работающих на неэтилированном топливе или сжиженном нефтяном газе (LPG)

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации

ACEA 2007: A3 / B4
API: SL / CF

Одобрения производителей

NORM PSA PEUGEOT CITROEN B712294
Бензиновые и дизельные
VOLKSWAGEN 501.01 / 505.00
MB 229.1

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Окислительная стабильность.
- Чистота двигателя.
- Противоизносные свойства, обеспечивающие продолжительную и надежную защиту наиболее чувствительных деталей двигателя.
- Увеличенный срок службы двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

QUARTZ 7000 DIESEL 10W-40	Единицы измерения	Класс SAE 10W-40
Плотность при 15°C	кг/м ³	873,6
Вязкость при 40°C	мм ² /с	96,8
Вязкость при 100°C	мм ² /с	14,81
Индекс вязкости	-	160
Температура вспышки по Кливленду	°C	232
Температура застывания	°C	-24

Приведены усредненные значения для информации