


QUARTZ 9000 FUTURE 5W-30



TOTAL



Всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, созданное по современной синтетической технологии

ПРИМЕНЕНИЕ

- Превосходит наиболее строгие требования современных производителей бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей (с 2000 модельного года).
- Рекомендуются для турбированных, мультиклапанных двигателей и двигателей с прямым впрыском.
- Может применяться при наиболее сложных условиях эксплуатации (трасса, городские поездки по пробкам) в любое время года.
- Совместим с двигателями, оборудованными системами каталитического дожигания, работающих на неэтилированном бензине или сжиженном газе.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA 2007: A5/B5
- API:SL/CF
- Соответствует техническим требованиям FORD WSS-M2C-913-B
- Соответствует эксплуатационным требованиям FORD WSS-M2C-913-C, уровень качества (A5/B5)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия топлива

Экономия топлива в тесте M111 FE (одобренный тест ACEA) превышает 2.55%

Увеличенный интервал замены

Прекрасная стойкость к окислению.

Любые условия эксплуатации

Легкий запуск в холодное время благодаря прекрасной текучести при низких температурах и прочная надежная пленка при высоких рабочих температурах

Защита и чистота узлов и деталей

Гарантированное смазывание с момента запуска двигателя, отличные моющие и диспергирующие свойства

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE 5W-30	Единицы измерения	Класс SAE 5W-30
Плотность при 15°C	кг/м ³	853
Вязкость при 40°C	мм ² /с	57
Вязкость при 100°C	мм ² /с	9.9
Индекс вязкости	-	160
Температура вспышки в открытом тигле	°C	224
Температура застывания	°C	-36