

QUARTZ RACING 10W-50



Универсальное синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей

ПРИМЕНЕНИЕ

- Удовлетворяет наиболее строгим требованиям высокомощных бензиновых и дизельных двигателей спортивных легковых автомобилей при интенсивной эксплуатации.
- Особенно предназначено для двигателей с турбонаддувом и многоклапанных.
- Может применяться в наиболее сложных режимах работы двигателей (городском или стоп-старт, магистральном или скоростном, внедорожном) независимо от сезона.
- Отлично адаптировано для всех транспортных средств, оборудованных катализатором и работающих на неэтилированном бензине или сжиженном нефтяном газе.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации	ACEA 2007: A3 / B4 API: SM / CF
Одобрения производителей	Базовое моторное масло для PEUGEOT SPORT и CITROEN SPORT SUBARU (Level)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря своей синтетической формуле имеет очень высокий индекс вязкости и сохраняет сверхпрочную масляную пленку даже при высоких температурах.
- Превосходная защита двигателя от износа, особенно в экстремальных условиях эксплуатации.
- Предохраняет двигатель при холодном пуске благодаря быстрому образованию смазывающей пленки, защищает пары трения и полностью сохраняет мощность двигателя, обеспечивая его длительную работоспособность и предохраняя от старения.
- Сохраняет в чистоте наиболее чувствительные части двигателя благодаря высокотехнологичным моющим и диспергирующим присадкам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

QUARTZ RACING 10W-50	Единицы измерения	Класс SAE 10W-40
Плотность при 15°C	г/см ³	0,856
Вязкость при 40°C	мм ² /с	115
Вязкость при 100°C	мм ² /с	17
Индекс вязкости	-	164
Температура вспышки по Кливленду	°C	240
Температура застывания	°C	-45

Приведены усредненные значения для информации