

RACING 4T

10W-50

Всесезонное синтетическое масло для четырехтактных двигателей мотоциклов.

Применение

- Четырехтактные высокофорсированные двигатели мотоциклов любого рабочего объема при эксплуатации в сложных условиях: соревнования, скоростные гонки, мотокросс, эндуро, триал.
- Коробки передач и масляные сцепления.

Стандарты

- API SG
- JASO MA level

Преимущества

- Очень высокий индекс вязкости.
- Высокая стабильность вязкостных характеристик в эксплуатации.
- Устойчивость очень прочной масляной пленки к высоким температурам.
- Сбалансированный пакет высокоэффективных противоизносных и антикоррозионных присадок. Низкая склонность к пенообразованию.
- Моющая и диспергирующая способность.
- Кислотоустойчивость.
- Предотвращает возникновение вредного для двигателя калильного зажигания.

Характеристики

Плотность при 15 °C	g/cm ³	0,870
Вязкость при 40 °C	mm ² /c	120
Вязкость при 100 °C	mm ² /c	18
Индекс вязкости	-	165
Температура вспышки по Кливленду	°C	237
Температура застывания	°C	-48

«
www.total-fina.by

RACING 4T
апрель 2004

Применение этого смазочного материала в соответствии с его назначением и н
рекомендациями не представляет особой опасности.

