



RUBIA WORKS 1000 15W-40



TOTAL

Высококачественное моторное масло, специально разработанное для строительной, коммунальной и карьерной техники, работающей тяжелых условиях, оснащенной турбированными и нетурбированными двигателями.

ПРИМЕНЕНИЕ

Двигатели, отвечающие стандартам TIER 1, 2 и 3

Тяжелая карьерная и строительная техника

- **RUBIA WORKS 1000** - масло для дизельных двигателей последнего поколения, в том числе для двигателей, отвечающих стандартам TIER 1, 2 or 3 (Euro Stage IIIa). Может использоваться в малых бензиновых двигателях и поршневых компрессорах.
- **RUBIA WORKS 1000** специально разработано для японских двигателей, подходит также для моторов американского и европейского производства.
- Подходит для круглогодичной эксплуатации в строительной, карьерной, в т.ч. тяжелой техники.
- Разработано специально для техники, работающей в широком температурном диапазоне, при тяжелых нагрузках, для долгой работы на холостом ходу, с часто повторяющимися ускорениями, повышенными оборотами, в присутствии пыли и влаги.

СПЕЦИФИКАЦИИ

JASO : DH-1 (Approved N° D033TOL601)
ACEA : E7 (E5)
API : CI-4 / SL



PRODUCT MEETING JASO M 355
COMPANY GUARANTEEING THIS PERFORMANCE:
TOTAL LUBRIFIANTS

ОДОБРЕНО

MERCEDES-BENZ : MB-Approval 228.3
DEUTZ : DQC III-05
MAN : M 3275-1
MTU : Cat Шгорие 2
CUMMINS : CES 20078
VOLVO : VDS-3
RENAULT : RLD-2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

CATERPILLAR : ECF-2
KOMATSU : EO-DH

ПОДХОДИТ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

HITACHI, ISUZU, MITSUBISHI, DEERE, PERKINS, CASE NEW-HOLLAND
LIEBHERR, JCB, etc...

ПРЕИМУЩЕСТВА

Гарантированная защита от износа

- Высокая термическая стабильность и гарантированная смазка горячих деталей двигателей, особенно в условиях продолжительных высоких нагрузок.
- Повышенные моющие, диспергирующие и противоизносные свойства, обеспечивающие стабильность свойств моторного масла в течение продленного межсервисного интервала и защита от сажи, пыли, воды, топлива, продуктов сгорания (кислот).
- Позволяет эксплуатацию с продленными интервалами замены масла, максимально допустимыми производителями техники.

Увеличенные интервалы замены

Простота смазки двигателя

Характеристики	Ед. измерения	15W-40
Вязкость при 40°C	mm ² /s	103
Вязкость при 100°C	mm ² /s	14.0
Индекс вязкости		141
Щелочное число	mg KOH/g	11.0

08/2010

« »
www.total-fina.by

RUBIA WORKS 1000 15W-40

