

SCOOTER 2T



Масло для двухтактных мотоциклетных двигателей на синтетической основе.

ПРИМЕНЕНИЕ

Двухтактные двигатели

Масло специально для скутеров и всех типов двухтактных мотоциклетных двигателей, работающих с высокой нагрузкой.
Для предварительного приготовления смеси в соотношении рекомендованном производителем техники.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации

JASO FC
ISO-L-EGC
API TC

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло на синтетической основе
Вязкость масла адаптирована к:

- Раздельной системе подачи смазки
- Предварительному приготовлению топливо- масляной смеси.

Мгновенно образует защитную пленку

Сгорает без образования отложений в выхлопной системе и сохраняет мощность двигателя

Обладает высокими антикоррозионными и противоизносными свойствами

Совместимо с неэтилированным топливом и новыми видами топлива с калийсодержащими присадками

Снижает дымность выхлопных газов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

SCOOTER 2T	Единицы измерения	Синий цвет
Плотность при 15°C	кг/м ³	869
Вязкость при 40°C	мм ² /с	76,1
Вязкость при 100°C	мм ² /с	10,9
Индекс вязкости	-	132
Температура вспышки по Кливленду	°C	114
Температура застывания	°C	- 21

Приведены усредненные характеристики для информации