



Четырехтактные двигатели

SPECIAL 4T

20W-50

Масло для четырехтактных двигателей мотоциклов.

Применение

- Четырехтактные двигатели мотоциклов любого рабочего объема в самых сложных эксплуатационных условиях независимо от сезона.
- Коробки передач и масляные сцепления.

Стандарты

- API SF
- JASO MA2 level

Преимущества

- Превосходная кислотоустойчивость.
- Высокий индекс вязкости – пониженная зависимость вязкости от температуры. Высокая устойчивость вязкости против сдвига, то есть вязкость практически не изменяется на протяжении всего интервала работы.
- Высокая моющая и диспергирующая способность.
- Предотвращение износа, коррозии и ржавления. Низкая склонность к пенообразованию.
- Предотвращение возникновения вредного для двигателя калильного зажигания.

Характеристики

Плотность при 15 °C	г/см ³	0,883
Вязкость при 40 °C	мм ² /с	153
Вязкость при 100 °C	мм ² /с	17
Индекс вязкости	-	121
Температура вспышки по Кливланду,	°C	240
Температура застывания	°C	- 18

« »

www.total-fina.by

SPECIAL 4T

Июль 2009

Применение этого смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности.



ISO 9001

