

SPORT 2T

Масло на синтетической основе для двухтактных бензиновых двигателей.

Применение

- Двухтактные двигатели любого рабочего объема: мотоциклы, скутеры... в сложных эксплуатационных условиях независимо от сезона.
- Для приготовления топливной смеси необходимо соблюдать соотношение, рекомендуемое производителем двигателя.

Стандарты

- JASO FD
- ISO – L – EGD
- API TC

Преимущества

- Вязкостные характеристики масла особенно приспособлены для его применения:
 - в двухтактных двигателях с отдельной системой смазки;
 - в топливной смеси.
- Образует стойкую масляную пленку, предотвращающую возможность заедания или заклинивания механизмов.
- Препятствует закоксованию поршневых колец.
- Сгорание без образования смолистых отложений.
- Препятствует образованию нагара на свечах.
- Превосходные антикоррозионные, антиржавейные и противоизносные свойства.
- При предварительном разбавлении обеспечивает стабильность, и однородность топливной смеси.
- Особенно совместимо с неэтилированным бензином.
- Защита окружающей среды благодаря низкому содержанию вредных веществ в выхлопе.

Характеристики

Цвет	визуально	синий
Плотность при 15 °C	g/cm³	0,869
Вязкость при 40 °C	мм²/с	76
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм²/с	10,9
Индекс вязкости	-	131
Температура вспышки по Кливленду	°C	114
Температура застывания	°C	-21

« »
www.total-fina.by

SPORT 2T
Апрель 2010

Применение этого смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности.



ISO 9001