


# TRACTAGRI HDX FE 15W-30



Масло с очень высокими эксплуатационными характеристиками, позволяющее значительно снизить расход топлива и предназначенное для двигателей тракторов и сельскохозяйственной техники.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сельское хозяйство

Все двигатели TIER 1, TIER 2 и TIER 3  
Использование для любых задач, возможность эксплуатации при любых погодных условиях

- Масло, предназначенное для использования в двигателях сельскохозяйственной техники, и, в частности, для двигателей последнего поколения, соответствующих Европейскому стандарту токсичности Stage IIIa и Американского стандарта EPA TIER 3 (2006).
- Подходит для использования в дизельных двигателях любых тракторов, включая двигатели без средств снижения токсичности или в двигателях, соответствующих стандартам уровня токсичности TIER 1 и TIER 2.
- Особенно рекомендуется для тракторов, предназначенных для работы в поле при полной нагрузке и для дорожной буксировки.
- Может использоваться круглый год в дизельных двигателях сельскохозяйственной техники, атмосферных или турбированных, и в бензиновых двигателях транспортных средств специального назначения.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Классификации

ACEA : E7 / E5  
API : CI-4 / SL

Спецификации производителей

MERCEDES-BENZ : MB-Approval 228.3  
CUMMINS : CES 20078 (20077)  
DEUTZ : DQC II-05  
CATERPILLAR : ECF-2  
CASE NEW-HOLLAND, DEERE, FENDT, IVECO, MASSEY-FERGUSON, PERKINS, SAME, SISU, VALMET...

## ПРИЕМУШЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА

Экономия топлива

Эксплуатационные свойства

- Обеспечивает значительное снижение потребления дизельного топлива тракторами.
- Великолепная стойкость к деформации сдвига, обеспечивающая оптимальную вязкость, необходимую для правильной работы двигателя.
- Благодаря высоким моющим и диспергирующим свойствам, масло эффективно препятствует засорению двигателя и снижает потери энергии, связанные с загустеванием масла в результате образования продуктов сгорания в двигателе.
- Противоизносные и противокоррозионные свойства масла увеличивают срок службы двигателя и его оптимальную защиту.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TRACTAGRI HDX FE	Единицы измерения	15W-30
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	12.2
Индекс вязкости	-	128
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	90
Температура застывания	°C	- 30

Значения, указанные в таблице выше, являются типовыми и приводятся только для ознакомительных целей.

ООО «БелОйлгрупп»  
www.total-fina.by

Tractagri HDX FE 15W-30  
07/2009



При использовании данного смазочного вещества по назначению и в соответствии с нашими рекомендациями, оно не представляет никакой опасности. Данные о безопасности вещества в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм спрашивайте у местного торгового представителя.