

Дизельные двигатели

RUBIA TIR 7400 SC

15W-40

Высококачественный смазочный материал для дизельных двигателей.

Применение

- двигатели поколения, Дизельные последнего разработанные европейскими производителями.
- Hauболее сложные приложения, рекомендуемые Scania.

Стандарты

- ACEA E5/E7
- API CH-4
- Одобрения производителей
- SCANIA LDF

Преимущества

Расширенные интервалы замены и сокращение затрат на техническое обслуживание

Свойства

рекомендациями не представляет особой опасности.

- SCANIA Рекомендуется производителями для расширенных интервалов замены и вытекающего из значительного сокращения иммобилизации транспортных средств.
- Отличные противоизносные свойства высокая стойкость к термоокислению.
- Высокая моющая и диспергирующая способность.
- Отличная стабильность свойств в эксплуатации.

Преимущества

Плотность при 15°C	s/см ³	0,883	
Вязкость при 100°C	мм²/c	14,2	
Индекс вязкости	-	140	
Температура вспышки по Кливленду	°C	> 200	
Температура застывания	°C	-24	
Общее щелочное число	меКОН/е	11,2	

TOTAL LUBRIFIANTS 16, rue de la République F-92800 PUTEAUX

Rubia TIR 7400 SC 15W-40 октябрь 2005 (заменяет характеристику от 04-2004) № MPR/10/05

Применение этого смазочного материала в соответствии с его назначением и

