



# FIRST 300 10W-40

Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей

## Применение

- Может применяться в любых современных бензиновых и дизельных двигателях с наддувом и без наддува
- Подходит для разных условий эксплуатации (город, шоссе, автомагистраль)
- Масло пригодно для CNG и LPG двигателей автомобилей и легких грузовиков
- Смешивается с другими маслами

## Эксплуатационные качества

Спецификации	ACEA API	A3/B4 07 SL/CF
Одобрения OEM's	Volkswagen Daimler Chrysler	Performance Level 500.00, 505.00 MB 229.1

## Преимущества

- Пониженное содержание фосфора обеспечивает хорошую совместимость со всеми видами катализаторов (TWC)
- Отличные противоизносные, антикоррозионные и антиокислительные свойства
- Высокий уровень детергентных и дисперсных свойств минимизирует образование низкотемпературных отложений и поддерживает чистоту двигателя
- Полусинтетическая формула базового масла и высокий индекс вязкости обеспечивают отличную стабильность вязкости на протяжении всего сервисного интервала и позволяют снизить расход топлива
- Усовершенствованные эксплуатационные качества (холодный старт)

## Характеристики

FIRST 300 10W-40	Единица измерения	Класс SAE 10W-40
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	879
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	103,3
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	14,8
Индекс вязкости	-	149
Точка кипения	°C	224
Точка застывания	°C	-33

[www.total-fina.by](http://www.total-fina.by)

Тел.: +375 17 5076672

