



PONTONIC FDL 75W-90

Трансмиссионное масло

Применение

- Представляет собой полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло, разработанное с использованием новейших технологических достижений и самых современных присадок и обладающее отличными антизадирными свойствами, а также защищающее синхронизаторы.
- Специально разработано для смазывания всех типов трансмиссий, включая гипоидные передачи, дифференциалы, а также синхронизированные и несинхронизированные механические коробки передач.
- Подходит для использования в тяжелой технике и легковых автомобилях.

Эксплуатационные качества

Спецификации	API	GL-4 / GL5 / MT-1
Одобрения OEM's	MAN ZF SCANIA RENAULT	3343 type SL (ex 3343 type SL) TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B,19C STO 1:0 VI axles (very extended drain interval)

Преимущества

- Выдающаяся термическая стабильность и стабильность сопротивления сдвигу.
- Великолепные противоизносные свойства, стойкость к окислению и коррозии от -40 °C до +160 °C
- Обеспечивает беспрецедентно долгий срок службы трансмиссии
- Облегчает переключение передач при любой температуре.
- Снижает накладные расходы, так как может применяться во всех используемых типах трансмиссий
- Экономит горючее

Характеристики

Метод испытания	Характеристика	Класс SAE 75W-90
ASTM D 4052	Плотность при 20°C, кг/м ³	866
ASTM D 445	Вязкость при 40°C, мм ² /с	101
ASTM D 445	Вязкость при 100°C, мм ² /с	15
ASTM D 2270	Индекс вязкости	157
ASTM D 97	Точка застывания, °C	-51
ASTM D 92	Точка кипения, °C	190