



TRACTAGRI HDM 15W-40



Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей старого дизайна (атмосферных или турбированных) тракторов и сельскохозяйственной техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельскохозяйственная техника

Любые двигатели, не соответствующие экологическим стандартам

Всесезоно

- Предназначено для смазывания дизельных двигателей сельскохозяйственной техники предыдущих поколений (до 1999 года выпуска), для которых не существовало экологических стандартов.
- Подходит для всех двигателей тракторов и сельхозтехники, используемых при низких нагрузках.
- Может применяться круглогодично в дизельных двигателях сельхозтехники (атмосферных или турбированных) и в двигателях вспомогательной техники.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Классификации

ACEA : E2/E1
API : CD/SF

Одобрения производителей техники

Удовлетворяет требованиям предыдущих спецификаций
MIL.L. : 2104E
CCMC : D4/PD2

DEUTZ, DEERE, FORD, IVECO, MWM, PERKINS...

ПРЕИМУЩЕСТВА

Bon niveau technique

Economie

Стабильность индекса вязкости при эксплуатации
Высокая термостабильность, обеспечивающая хорошее смазывание двигателя
Стойкость к окислителям
Позволяет экономично смазывать все типы двигателей предыдущих поколений (В соответствии с интервалами замены, рекомендованными производителями)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TRACTAGRI HDM	Единицы измерения	15W-40
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	100
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	13.9
Общее щелочное число	мг KOH/г	12.6
Температура застывания	°C	-36

Приведены усредненные характеристики для информации

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la RШpublique
F- 92800 PUTEAUX 1/1

TRACTAGRI HDM 15W-40 Sheet updated :
10/2008

ООО «БелОйлгрупп»
www.total-fina.by

