

TRACTAGRI HDX 15W-40



Высококачественное всесезонное масло, предназначенное для атмосферных и турбированных дизельных двигателей тракторов и сельскохозяйственной техники нового поколения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельхозтехника

Все двигатели,
отвечающие
стандартам TIER 1,
TIER 2 и TIER 3

Всесезонно

- Предназначено для смазывания двигателей сельхозтехники последнего поколения, соответствующих стандартам Europe Stage IIIa или US EPA TIER 3 (2006) по составу и количеству выхлопных газов.
- Может применяться в двигателях более ранних поколений без систем каталитического дожигания, а также, отвечающих стандартам TIER 1 или TIER.
- Особенно рекомендуется для мощных двигателей, работающих в тяжелых условиях уборочных машин.
- Может применяться в атмосферных дизельных двигателях сельхозтехники, а также в бензиновых двигателях вспомогательной техники.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA : E7 / E5
API : CI-4 / CH-4 / SJ
MERCEDES-BENZ : MB-Approval 228.3
CUMMINS : CES 20078 (20077 / 20076)
CATERPILLAR : ECF-1a and ECF-2
CASE NEW-HOLLAND, DEERE, DEUTZ, FENDT, IVECO,
MASSEY-FERGUSON, PERKINS, SISU, SAME, VALMET...

ПРЕИМУЩЕСТВА

Надежность
Увеличенный интервал
замены
Упрощение
обслуживания

- Высокая термостабильность, обеспечивает надежное смазывание деталей двигателя даже в летний период.
- Отличная стойкость к окислению гарантирует отличные смазывающие характеристики в течение всего межсервисного интервала, особенно для двигателей последнего поколения с увеличенными интервалами замены.
- Может применяться для всех типов двигателей, включая ранние модели (без каталитических систем дожигания), а также двигателей последнего поколения, соответствующих требованиям стандартов European Stage I, II или IIIa или US TIER 1, 2 или 3 по контролю эмиссии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TRACTAGRI HDX	Единицы измерения	15W-40
Кинематическая вязкость при 40°С	мм ² /с	102
Кинематическая вязкость при 100°С	мм ² /с	14.2
Индекс вязкости		144
Температура застывания	°С	-30

Приведены усредненные характеристики для информации